

DIGITALDRUCK UV-PLATTENDRUCK

Um ein optimales Druckergebnis zu gewährleisten, empfehlen wir folgendes:

Dateiformat:	PDF, EPS, TIFF oder JPEG
Anschnitt:	5 mm ringsum
Farbraum:	CMYK Grauflächen in einer Schwarzabstufung
Bildauflösung:	min. 150 dpi bei Originalgröße
Schriften:	min 7 pt und in Pfade/Kurven umwandeln oder bei PDF eingebettet
Sonderfarben:	HKS / Pantone im Digitaldruck können diese Farbe nur simuliert werden und nur bis zu einem gewissen Grad umsetzbar
Schneidekontur:	100 % Magenta und in einer Stärke von 0,1 mm Name: CutContour

Die Farbwiedergabe auf verschiedenen Druckmaterialien (Alu-Dibond, Forex, Papier, Folien, Planen usw.) kann unterschiedlich ausfallen. Wir erstellen Ihnen gerne vor jeder Produktion einen Farbandruck, der für Sie ab einer Bestellmenge von 10m² kostenlos ist. Unter 10m² berechnen wir eine Andruckpauschale von € 30,00.

FOLIENPLOTT TEXTIL-TRANSFER

Datenformat:	EPS, AI oder PDF (vektoriert)
Größe:	1:1, 1:2, 1:4, 1:10
Schrift:	in Pfade/Kurven umwandeln
Freiform:	Versalhöhe bei Schriften beträgt mindestens 20 mm Die Linienstärke beträgt mindestens 2 mm
Farbe:	Oracal 751, HKS, Pantone

SIEBDRUCK

Datenformat:	EPS, AI oder PDF (vektoriert, bei Logos) TIFF, JPEG (bei Fotos)
Farbraum:	CMYK oder Graustufe
Bildauflösung:	min. 300 dpi
Schrift:	in Pfade/Kurven umwandeln
Farbe:	HKS, Pantone